





รุ่น	UV-Mobil 240	UV-Mobil 240combi
รูปภาพ		
ประเภทอุปกรณ์	อุปกรณ์เคลื่อนที่	อุปกรณ์เคลื่อนที่
หมายเลขรุ่น	102532	102878
แรงดันไฟฟ้า	230 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์	230 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า	280 วัตต์	280 วัตต์
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)	500 x 500 x 1900 มม.	500 x 500 x 1900 มม.
การผลิตโอโซน (185 นาโนเมตร)	ไม่ใช่	5400 มก./ชม.
กำลัง UV-C (254 นาโนเมตร)	72 วัตต์	72 วัตต์
ประสิทธิภาพทางอากาศ	ไม่มีพัดลมติดตั้ง	ไม่มีพัดลมติดตั้ง
ระดับการป้องกัน	IP 20	IP 20
ตัวตั้งเวลา	นานถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที	โอโซน: สูงถึง 99 นาที 59 วินาที UV-C: สูงถึง 99 นาที 59 วินาที
ปริมาณ	แทบไม่มีเสียง	แทบไม่มีเสียง
ระยะเวลาการใช้งาน	การตั้งค่าเริ่มต้น: UV-C . 60 นาที ควรปรับให้เข้ากับขนาดห้อง	การตั้งค่าเริ่มต้น: 30 นาทีโอโซน / 30 นาที UV-C, ควรปรับให้เข้ากับขนาดห้อง
มีคนอยู่ในห้อง	ไม่ใช่	ไม่ใช่
การฆ่าเชื้อพื้นผิว	ใช่	ใช่
การฆ่าเชื้อในอากาศ	ใช่	ใช่
การกำจัดกลิ่น	ไม่ใช่	ไม่ใช่
น้ำหนัก	18 กก.	18 กก.
ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ	18 ถึง 30 °C	18 ถึง 30 °C
วัสดุที่ใช้	อลูมิเนียมอนไดซ์	อลูมิเนียมอนไดซ์
สี	สีดำ	สีดำ
การรับประกัน (ไม่เกี่ยวกับท่อ)	12 เดือน	12 เดือน
การติดตั้ง	ปลั๊กไฟ	ปลั๊กไฟ
การประกอบ	อุปกรณ์เคลื่อนที่	อุปกรณ์เคลื่อนที่

รุ่น	UV-Mobil 240	UV-Mobil 240combi
เครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว	ใช่	ใช่
รูปภาพ		
อายุการใช้งานของหลอดไฟ	8,000 ชม.	8,000 ชม.
ความยาวสายเคเบิล	10 ม.	10 ม.
จำนวนหลอดไฟ	8 x 30 วัตต์	8 x 30 วัตต์
หลอดไฟสำรอง UV-C	30W-894 T8 รหัสหมายเลข 101034	30W-894 T8 รหัสหมายเลข 101034
ไอโซนหลอดไฟทดแทน	/	30W-894ozon T8 รหัสหมายเลข 102706
รายการของอุปกรณ์ที่ส่งมอบ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงสร้างอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์คุณภาพสูงพร้อมสล็อตที่วิ่งได้ราบเรียบ ระบบควบคุมและตรวจจับความเคลื่อนไหว ▪ 8 x UV-C หลอด ▪ ป้ายเตือน ไอโซน / UV-C ▪ คู่มือการใช้งาน ▪ ถุงมือ ▪ แวนดามิรกี 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ โครงสร้างอะลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์คุณภาพสูงพร้อมสล็อตที่วิ่งได้ราบเรียบ ระบบควบคุมและตรวจจับความเคลื่อนไหว ▪ 4 x UV-C หลอด ▪ 4 x ท่อไอโซน ▪ ป้ายเตือน ไอโซน / UV-C ▪ คู่มือการใช้งาน ▪ ถุงมือ ▪ แวนดามิรกี
บริษัทผู้ผลิต	Dinies Technologies GmbH - จัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย exYne Asia Technology Co., Ltd	Dinies Technologies GmbH - จัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย exYne Asia Technology Co., Ltd
ประเทศผู้ผลิต	ผลิตในประเทศเยอรมนี	ผลิตในประเทศเยอรมนี